


Les portes sectionnelles Sektionaltore



La porte
qui s'adapte à vos exigences
Ein Tor ganz nach Ihren Bedürfnissen

Les portes type VISION

Composition de la porte

- Sections horizontales constituées de profils tubulaires en aluminium anodisé naturel
- Panneaux de remplissage en tôle alu naturel (stucco) isolés (22 mm) ou en vitrage acrylique

Options

- Portillon de service verrouillable à clé
- Vitrage acrylique ou sécurit
- Panneaux de remplissage en tôle alu anodisé ou laqué
- Quincaillerie en acier inoxydable
- Finition en teinte alu naturel éloxé de base ou dans toutes les teintes RAL ou NCS
- Motorisation pour un plus grand confort d'utilisation
- Motorisation avec variateur de fréquence
- Divers types d'automatismes

Atouts

- Esthétique extérieure et intérieure
- Très grand choix de panneaux
- Finitions soignées
- Propriétés thermiques (vitrages doubles) (K= 2.8)
- Propriétés phoniques
- Luminosité intérieure optimale
- Confort intérieur



1 Porte de service avec ferme-porte

Servicetür mit Türschliesser

2 Divers vitrages et remplissages à choix


Verschiedene Verglasungen und Füllungen zur Auswahl

3 Porte sectionnelle, type VISION

Sektionaltor, Typ VISION

4 Portes sectionnelles, type VISION entièrement vitrées

Sektionaltore, Typ VISION komplett verglast



2



3



4

Tore Typ VISION

Toraufbau

- Horizontale Sektionen aus eloxierten Aluminiumprofilen (Sprossensektionen)
- Füllung mit Alu-Sandwichplatten (Stucco) isoliert (22 mm) oder mit Acrylglas

Optionen

- Servicetür, Verriegelung mit Schlüssel
- Fenster in Acryl- oder Sicherheitsglas
- Füllung Aluminiumblech eloxiert oder lackiert
- Beschläge in Edelstahl
- Farbe natur aluminium; alle RAL- oder NCS-Farben auf Wunsch
- Elektroantrieb für erhöhten Bedienungskomfort
- Motorantrieb mit Frequenzumrichter
- Verschiedene Befehlsgeber und Sicherheitsorgane

Vorzüge

- Ansprechendes Aussehen aussen und innen
- Sehr grosse Auswahl an Sektionen
- Gute Verarbeitung
- Thermische Eigenschaften (Doppelverglasung) (K= 2.8)
- Akustische Eigenschaften
- Optimaler Lichteinfall
- Für guten Innen-Komfort

Les portes type ISO 400 / ISO 800

Composition de la porte

- Sections horizontales composées d'une âme en mousse polyuréthane injectée sans CFC revêtue de deux tôles en acier thermolaqué (voir teintes standard)
- Joints posés aux pourtours de la porte et entre les panneaux pour une parfaite étanchéité

Options

- Portillon de service verrouillable à clé
- Hublots à double paroi en verre acrylique
- Section intercalaire entièrement vitrée type VISION
- Toutes teintes RAL à choix
- Motorisation pour un plus grand confort d'utilisation
- Divers types d'automatismes

Atouts

- Coût économique
- Propriétés thermiques excellentes ($K=0.6$ / $K=0.27$ pour ISO 800)
- Propriétés phoniques

Tore Typ ISO 400 / ISO 800

Toraufbau

- Horizontale Sektionen, bestehend aus einer lackierten Stahl- oder auf Wunsch Alublech-Sandwich-Konstruktion, mit Polyurethan ausgeschäumt (siehe RAL-Basisfarbtöne)
- EPDM Abdichtungsprofile rundum und zwischen den Sektionen zur Vermeidung von Kältebrücken

Optionen

- Servicetür Verriegelung mit Schlüssel
- Doppelverglaste Bullaugen in Acryl
- Zwischensektion verglast Typ VISION
- Alle beliebigen RAL-Farbtöne nach Wahl
- Elektroantrieb für erhöhten Bedienungskomfort
- Verschiedene Befehlsgeber und Sicherheitsorgane

Vorzüge

- Preisgünstig
- Ausgezeichnete thermische Eigenschaften ($K=0.6$ / $K=0.27$ für ISO 800)
- Akustische Eigenschaften




5



6



7



^a Teintes RAL 7016, 9002, 9006
^b Teintes disponibles selon palette RAL page suivante
^c Teintes RAL 9002, 9006

8

- 5 Divers hublots, vitrages et remplissages à choix
- 6 Porte sectionnelle, type ISO
- 7 Portes sectionnelles, type ISO avec deux sections VISION
- 8 Echantillonnage des panneaux RIEDER Systems

Données techniques générales

Le système de guidage

Fixées en applique et coulissant le long de rails verticaux, les portes sectionnelles s'effacent vers le haut et dégagent ainsi des ouvertures avec un faible encombrement latéral.

Entièrement équilibrées par des ressorts de compensation, les portes sectionnelles sont d'un maniement aisé et silencieux.

1-6

T 240 / T 340

Rails pour retombée de linteau réduite

T 450

Rails pour levée normale (standard)

T 400

Rails pour linteau réhaussé

T 500

Rails pour levée verticale

T 500 hF

Rails pour levée verticale avec arbre à ressorts inférieur


7 Porte type VISION

8 Porte type ISO 400


Limites dimensionnelles

- Epaisseur des panneaux: 40 mm/80 mm pour ISO 800
- Largeur maximum: 8000 mm
- Hauteur maximum: 6000 mm



Grâce au grand choix de finitions, une porte sectionnelle peut être conçue selon les critères esthétiques ou fonctionnels les plus sévères.




1-6



7



8



Teintes RAL de base / RAL-Basisfarbtöne

Face intérieure / Innenseite:

Face extérieure / Aussenseite:

gris-blanc / grauweiss 9002

aluminium blanc / weissaluminium 9006

aluminium gris / graualuminium 9007

gris soie / seidengrau 7044

blanc / weiss 9010

vert sapin / tannengrün 6009

gris-blanc / grauweiss 9002

anthracite / anthrazitgrau 7016

jaune / kadmiumgelb 1021

bleu / enzianblau 5010

bleu saphir / saphirblau 5003

rouge / feuerrot 3000

(teintes standard sous réserve de modifications / Änderung der Basisfarbtöne möglich)

Allgemeine technische Angaben

Führungs-System

Aufputz-Montage. Die Sektionen gleiten in den vertikalen Führungsschienen und legen sich nach einer Kurve an die Decke. Die Sturzhöhe kann baulich angepasst werden. Dadurch ergibt sich eine freie Öffnung mit einem geringen seitlichen Platzbedarf.

Eine Torsionsfeder sorgt für den Gewichtsausgleich. Dies erlaubt eine einfache Bedienung von Hand, mit Seil oder Kette und ist zudem sehr geräuscharm.

1-6

T 240 / T 340

Umlenkung mit niedrigem Sturz

T 450

Standard-Umlenkung

T 400

Umlenkung bei hohem Sturz

T 500

Vertikale Hebung

T 500 hF

Vertikale Hebung mit runtergesetztem Federbaum

7 Tor Typ VISION

8 Tor Typ ISO 400

Standard-Abmessungen

- Blattstärke: 40 mm/80 mm für ISO 800
- Maximale Breite: 8000 mm
- Maximale Höhe: 6000 mm

Dank einer grossen Auswahl an Bauelementen kann ein Sektionaltor den höchsten technischen Anforderungen entsprechen und sich jedem Architekturstil anpassen.

Documentation détaillée et fiches techniques sur demande

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne detaillierte Unterlagen sowie die entsprechenden Datenblätter

RIEDER
Systems

RIEDER Systems SA
Route du Verney 13
CH - 1070 Puidoux
Tél. 0848 848 650
Fax 0848 848 651

Filiale
CP 185
CH - 2016 Cortaillod
Tél. 0848 848 650
Fax 0848 848 651

Filiale
Bonnes-Luites 70
CH - 1920 Martigny
Tél. 0848 848 650
Fax 0848 848 651

Service après-vente/Kundendienst
Tél. 0848 848 640
info@riedersystems.ch
www.riedersystems.ch